

سرویس API پوش نوتیفیکیشن نجوا

نسخه ۱.۰.۰

4.....	ارسال پوش نوتیفیکیشن به توکن خاص
7.....	ارسال پوش نوتیفیکیشن به همه توکن ها ((broadcast
9.....	ارسال پوش نوتیفیکیشن های شخصی سازی شده به توکن های خاص
12.....	لغو پوش نوتیفیکیشن زمان بندی شده به توکن خاص
14.....	لغو پوش نوتیفیکیشن زمان بندی شده به همه توکن ها ((broadcast
15.....	دریافت گزارش ارسال به توکن خاص
18.....	دریافت گزارش ارسال به همه توکن ها ((broadcast
20.....	دریافت پروفایل توکن ها
22.....	دریافت تعداد توکن های ایجاد شده و حذف شده
24.....	دریافت وب سایت های کاربر

ارسال پوش نوتیفیکیشن به توکن خاص

کاربرد این متد ارسال پوش نوتیفیکیشن به توکن خاص مورد نظر مشتری است. در این متد امکان ارسال به چندین توکن وجود دارد که برای این کار تنها لازم است تمامی توکن های مورد نظر در پارامتر مربوطه که در ادامه به آن اشاره می شود قرار داده شوند.

ساختار URL این متد (POST):

<https://push.najva.com/v1/send/token/>

پارامترهای ورودی:

توضیحات	تایپ	نوع	پارامتر
شناسه اسکریپت پنل مورد نظر که از آن نوتیفیکیشن ها ارسال شوند.	Integer	اجباری	website_id
مدت زمان معتبر بودن نوتیفیکیشن به واحد ساعت	Integer	اجباری	ttl
تاریخ و زمان برنامه ریزی شده برای ارسال به فرمت RFC3339	String	اختیاری	date
به تعداد توکن های مورد نظر، از این پارامتر به درخواست افزوده می شود.	String	اجباری	tokens
عنوان نوتیفیکیشن ارسال شده	String	اجباری	message.title
متن نوتیفیکیشن ارسال شده	String	اجباری	message.body
آیکون نوتیفیکیشن ارسال شده	Image	اختیاری	message.icon
تصویر نوتیفیکیشن ارسال شده	Image	اختیاری	message.image
لینک مقصد در صورت کلیک بر روی نوتیفیکیشن	String	اجباری	message.notification_click.click_url
عنوان دکمه اول	String	اختیاری	message.button_1.title
لینک مقصد در صورت کلیک بر روی دکمه اول	String	اختیاری	message.button_1.click_url
عنوان دکمه دوم	String	اختیاری	message.button_2.title
لینک مقصد در صورت کلیک بر روی دکمه دوم	String	اختیاری	message.button_2.click_url

پارامترهای خروجی:

توضیحات	تایپ	پارامتر
---------	------	---------

شناسه یکتای درخواست	UUID	request_id
لیست وضعیت ارسال به توکن های داده شده	Array	tokens
توکن مورد ارسال	UUID	tokens[n].token
وضعیت ارسال به توکن مذکور	String	tokens[n].status
هزینه‌ی ارسال پیام به توکن مذکور. هزینه پس از رسیدن پیام به مخاطب از حساب شما کسر خواهد شد	Integer	tokens[n].cost

نکات:

- در هر درخواست مجاز به درخواست ارسال تا سقف ۱۰۰۰ توکن هستید.
- سقف مجاز طول عنوان ۲۵۰ کاراکتر، متن ۴۰۰ کاراکتر، طول لینک اصلی ۲۵۰ کاراکتر، طول عنوان دکمه ها ۲۰ کاراکتر و طول لینک دکمه ها ۸۰ کاراکتر است.
- سقف مجاز حجم فایل آیکن ۱۰۰ کیلوبایت و تصویر نوتیفیکیشن ۲ مگابایت است. ضمناً بایستی فایل آیکن و یا تصویر را بارگذاری کنید که نحوه‌ی انجام این کار بسته به زبان برنامه‌نویسی و ابزار مورد استفاده‌ی شما متغیر است.
- وضعیت ارسال (Status) یکی از سه مقدار *Sent* در صورت ارسال موفق به توکن داده شده، *Scheduled* در صورت معتبر بودن توکن و همچنین ارائه فیلد *Date* برای زمان بندی ارسال در آینده و *InvalidToken* به معنای نامعتبر بودن توکن داده شده و یا غیرفعال بودن یوزر دارد.
- برای احراز هویت لازم است تا *apiKey* معتبر در header درخواست قرار داده شود.
- تمامی لینک های مقصد باید با فرمت https://{DESTINATION_WEBSITE_URL} ارسال شوند.
- برای ارسال پوش تراکنشی (با استفاده از API) وایت‌لیست کردن IP الزامی‌ست.

جدول خطاها:

توضیح	کد خطا
پارامترهای ورودی صحیح نیستند.	۴۰۰
نامعتبر بودن Api Key (عدم احراز هویت مناسب)	۴۰۳
حجم غیرمجاز فایل های ورودی	۴۱۵
آدرس IP مبدأ مطابقت ندارد.	۴۱۶
تعداد توکن های ارسال شده بیشتر از 1000 عدد میباشد.	۴۱۴

نمونه درخواست ورودی:

```
curl --location 'https://push.najva.com/v1/send/token/' \  
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \  
--header 'apiKey: {Api Key}' \  
--form 'website_id="45100" \  
--form 'ttl="24" \  
--form date="2025-07-21T21:04:45+03:30" \  
--form 'tokens[]="21a4548a-574d-4425-9af2-6a0e70dae649" \  
--form 'tokens[]="9615c2ea-9d2d-4343-b880-4e79cb115384" \  
--form 'message.title="transactional sample" \  
--form 'message.body="this is the body of transactional sample" \  
--form 'message.icon=@/path/to/your/icon.jpg' \  
--form 'message.image=@/path/to/your/image.jpg' \  
--form 'message.notification_click.click_url="https://google.com" \  
--form 'message.button_1.title="Button One" \  
--form 'message.button_1.click_url="https://najva.com"
```

نمونه پاسخ خروجی:

```
{
  "Message": "Request approved.",
  "Entries": {
    "request_id": "4faac313-f3b2-4f5e-b9b9-dabc7e3f5d4c",
    "tokens": [
      {
        "token": "21a4548a-574d-4425-9af2-6a0e70dae649",
        "status": "InvalidToken",
        "cost": 0
      },
      {
        "token": "9615c2ea-9d2d-4343-b880-4e79cb115384",
        "status": "Scheduled",
        "cost": 25
      }
    ]
  }
}
```

ارسال پوش نوتیفیکیشن به همه توکن ها (broadcast)

کاربرد این متد ارسال پوش نوتیفیکیشن به همه ی توکن های مشتری است.

ساختار URL این متد (POST):

<https://push.najva.com/v1/send/bulk/>

پارامترهای ورودی:

توضیحات	تایپ	نوع	پارامتر
شناسه اسکریپت پنل مورد نظر که از آن نوتیفیکیشن ها ارسال شوند.	Integer	اجباری	website_id
مدت زمان معتبر بودن نوتیفیکیشن به واحد ساعت	Integer	اجباری	ttd
اضافه کردن utm به لینک ها	Bool	اختیاری	has_utm
تاریخ و زمان برنامه ریزی شده برای ارسال به فرمت RFC3339	String	اختیاری	date
عنوان نوتیفیکیشن ارسال شده	String	اجباری	message.title
متن نوتیفیکیشن ارسال شده	String	اجباری	message.body
آیکون نوتیفیکیشن ارسال شده	Image	اختیاری	message.icon
تصویر نوتیفیکیشن ارسال شده	Image	اختیاری	message.image
لینک مقصد در صورت کلیک بر روی نوتیفیکیشن	String	اجباری	message.notification_click.click_url
عنوان دکمه اول	String	اختیاری	message.button_1.title
لینک مقصد در صورت کلیک بر روی دکمه اول	String	اختیاری	message.button_1.click_url
عنوان دکمه دوم	String	اختیاری	message.button_2.title
لینک مقصد در صورت کلیک بر روی دکمه دوم	String	اختیاری	message.button_2.click_url

پارامترهای خروجی:

توضیحات	تایپ	پارامتر
شناسه یکتای کمپین ساخته شده	Integer	campaign_id
شناسه یکتای فرآیند ارسال کمپین	Integer	execution_id
وضعیت فرآیند ارسال کمپین	String	execution_status

نکات:

- سقف مجاز طول عنوان ۲۵۰ کاراکتر، متن ۴۰۰ کاراکتر، طول لینک اصلی ۲۵۰ کاراکتر، طول عنوان دکمه ها ۲۰ کاراکتر و طول لینک دکمه ها ۸۰ کاراکتر است.
- سقف مجاز حجم فایل آیکون ۱۰۰ کیلوبایت و تصویر نوتیفیکیشن ۲ مگابایت است. ضمناً بایستی فایل آیکون و یا تصویر را بارگذاری کنید که نحوه‌ی انجام این کار بسته به زبان برنامه‌نویسی و ابزار مورد استفاده‌ی شما متغیر است.
- وضعیت فرآیند ارسال کمپین در پاسخ به ایجاد کمپین Scheduled است. در گزارش های آتی یکی از مقادیر Scheduled, Running, Completed یا Canceled را خواهد داشت.
- برای احراز هویت لازم است تا *apiKey* معتبر در header درخواست قرار داده شود.
- تمامی لینک های مقصد باید با فرمت https://{DESTINATION_WEBSITE_URL} ارسال شوند.
- برای ارسال پوش تراکنشی (با استفاده از API) وایت‌لیست کردن IP الزامی‌ست.

جدول خطاها:

توضیح	کد خطا
پارامترهای ورودی صحیح نیستند.	۴۰۰
نامعتبر بودن Api Key (عدم احراز هویت مناسب)	۴۰۳
حجم غیرمجاز فایل های ورودی	۴۱۵
آدرس IP مبدأ مطابقت ندارد.	۴۱۶

نمونه درخواست ورودی:

```
curl --location 'https://push.najva.com/v1/send/bulk/' \  
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \  
--header 'apiKey: {Api Key}' \  
--form 'website_id="45100"' \  
--form 'ttl="24"' \  
--form 'datetime="025-07-21T21:04:45+03:30"' \  
--form 'message.title="transactional sample"' \  
--form 'message.body="this is the body of transactional sample"' \  
--form 'message.icon=@/path/to/your/icon.jpg' \  
--form 'message.image=@/path/to/your/image.jpg' \  

```

```
--form 'message.notification_click.click_url="https://google.com" \
--form 'message.button_1.title="Button One" \
--form 'message.button_1.click_url="https://najva.com"'
```

نمونه پاسخ خروجی:

```
{
  "Message": "Request approved.",
  "Entries": {
    "campaign_id": 17834,
    "execution_id": 19937,
    "execution_status": "Scheduled"
  }
}
```

ارسال پوش نوتیفیکیشن های شخصی سازی شده به توکن های خاص

کاربرد این متد ارسال پوش نوتیفیکیشن شخصی سازی شده به توکن خاص مورد نظر مشتری است. در این متد امکان ارسال پیام های متفاوت به چندین توکن وجود دارد که برای این کار لازم است لیست تمامی پیام های مورد نظر به همراه توکن مربوطه مورد نظر در قالبی که در ادامه به آن اشاره می شود قرار داده شوند.

ساختار URL این متد (POST):

<https://push.najva.com/v1/send/peer/>

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع	تایپ	توضیحات
website_id	اجباری	Integer	شناسه اسکریپت پنل مورد نظر که از آن نوتیفیکیشن ها ارسال شوند.
ttd	اجباری	Integer	مدت زمان معتبر بودن نوتیفیکیشن به واحد ساعت

تاریخ و زمان برنامه ریزی شده برای ارسال به فرمت RFC3339	String	اختیاری	date
توکن دریافت کننده n امین پیام	String	اجباری	messages[n].token
عنوان n امین نوتیفیکیشن ارسال شده	String	اجباری	messages[n].title
متن n امین نوتیفیکیشن ارسال شده	String	اجباری	messages[n].body
آیکون همه نوتیفیکیشن های ارسال شده	Image	اختیاری	icon
تصویر همه نوتیفیکیشن های ارسال شده	Image	اختیاری	image
لینک مقصد در صورت کلیک بر روی نوتیفیکیشن	String	اجباری	notification_click.click_url
عنوان دکمه اول	String	اختیاری	button_1.title
لینک مقصد در صورت کلیک بر روی دکمه اول	String	اختیاری	button_1.click_url
عنوان دکمه دوم	String	اختیاری	button_2.title
لینک مقصد در صورت کلیک بر روی دکمه دوم	String	اختیاری	button_2.click_url

پارامترهای خروجی:

توضیحات	تایپ	پارامتر
شناسه یکتای درخواست	UUID	request_id
لیست وضعیت ارسال به توکن های داده شده	Array	tokens
توکن مورد ارسال	UUID	tokens[n].token
وضعیت ارسال به توکن مذکور	String	tokens[n].status
هزینه‌ی ارسال پیام به توکن مذکور. هزینه پس از رسیدن پیام به مخاطب از حساب شما کسر خواهد شد	Integer	tokens[n].cost

نکات:

- توجه کنید که آیکون، تصویر و لینک های همه نوتیفیکیشن ها یکسان است و فقط عنوان و بدنه شخصی سازی می شود.
- در هر درخواست مجاز به درخواست ارسال تا سقف 1000 توکن هستید.
- سقف مجاز طول عنوان ۲۵۰ کاراکتر، متن ۴۰۰ کاراکتر، طول لینک اصلی ۲۵۰ کاراکتر، طول عنوان دکمه ها ۲۰ کاراکتر و طول لینک دکمه ها ۸۰ کاراکتر است.
- سقف مجاز حجم فایل آیکون ۱۰۰ کیلوبایت و تصویر نوتیفیکیشن ۲ مگابایت است. ضمناً بایستی فایل آیکون و یا تصویر را بارگذاری کنید که نحوه‌ی انجام این کار بسته به زبان برنامه‌نویسی و ابزار مورد استفاده‌ی شما متغیر است.
- وضعیت ارسال (Status) یکی از سه مقدار *Sent* در صورت ارسال موفق به توکن داده شده، *Scheduled* در صورت معتبر بودن توکن و همچنین ارائه فیلد *Date* برای زمان بندی ارسال در آینده و *InvalidToken* به معنای نامعتبر بودن توکن داده شده و یا غیرفعال بودن یوزر دارد.
- برای احراز هویت لازم است تا *apiKey* معتبر در header درخواست قرار داده شود.
- تمامی لینک های مقصد باید با فرمت https://{DESTINATION_WEBSITE_URL} ارسال شوند.
- برای ارسال پوش تراکنشی (با استفاده از API) وایت‌لیست کردن IP الزامی‌ست.

جدول خطاها:

توضیح	کد خطا
پارامترهای ورودی صحیح نیستند.	۴۰۰
نامعتبر بودن Api Key (عدم احراز هویت مناسب)	۴۰۳
حجم غیرمجاز فایل های ورودی	۴۱۵
آدرس IP مبدأ مطابقت ندارد.	۴۱۶
اعتبار شما کافی نیست.	۴۱۸

نمونه پاسخ خروجی:

```
{
  "Message": "Request approved.",
  "Entries": {
    "request_id": "4faac313-f3b2-4f5e-b9b9-dabc7e3f5d4c",
    "tokens": [
      {
        "token": "21a4548a-574d-4425-9af2-6a0e70dae649",
        "status": "InvalidToken",
        "cost": 0
      },
      {
        "token": "9615c2ea-9d2d-4343-b880-4e79cb115384",
        "status": "Sent",
        "cost": 25
      }
    ]
  }
}
```

لغو پوش نوتیفیکیشن زمان بندی شده به توکن خاص

کاربرد این متد لغو ارسال پوش نوتیفیکیشن از پیش زمان بندی شده به توکن های خاص مدنظر مشتری است. دقت کنید که ورودی این متد لیست توکن ها نیست بلکه لیست شناسه ارسال های جمعی است که از متد ارسال دریافت می کنید. در این متد می توانید چندین درخواست زمان بندی شده را لغو کنید.

ساختار URL این متد (POST):

<https://push.najva.com/v1/cancel/token/>

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع	تایپ	توضیحات
website_id	اجباری	Integer	شناسه اسکریپت پنل مورد نظر که از آن نوتیفیکیشن ها زمان بندی شده اند.

لیست شناسه یکتای درخواست های زمان بندی شده	UUID	اجباری	request_ids
--	------	--------	-------------

نکات:

- برای احراز هویت لازم است تا *apiKey* معتبر در header درخواست قرار داده شود.
- برای ارسال پوش تراکنشی (با استفاده از API) وایت لیست کردن IP الزامی است.

جدول خطاها:

توضیح	کد خطا
پارامترهای ورودی صحیح نیستند.	۴۰۰
نامعتبر بودن Api Key (عدم احراز هویت مناسب)	۴۰۳
آدرس IP مبدأ مطابقت ندارد.	۴۱۶

نمونه درخواست ورودی:

```
curl --location 'https://push.najva.com/v1/cancel/token/' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--header 'apiKey: {Api Key}' \
--form 'website_id="45100"' \
--form 'request_ids[]="4faac313-f3b2-4f5e-b9b9-dabc7e3f5d4c"' \
--form 'request_ids[]="9615c2ea-9d2d-4343-b880-4e79cb115384"' \
```

نمونه پاسخ خروجی:

```
{
  "Message": "Request approved.",
  "Entries": {
    "request_id": "21a4548a-574d-4425-9af2-6a0e70dae649",
    "result": [
      {
        "request_id": "4faac313-f3b2-4f5e-b9b9-dabc7e3f5d4c",
        "status": "InvalidID"
      },
      {
        "request_id": "9615c2ea-9d2d-4343-b880-4e79cb115384",
```

```
        "status": "Canceled"
    }
  ]
}
}
```

- نتیجه درخواست (Status) یکی از حالت های *InvalidID* به معنای غیر معتبر بودن شناسه یکتای فرآیند ارسال، *SentCompleted* به معنای اتمام فرآیند ارسال و عدم امکان لغو و *Canceled* به معنای موفقیت در لغو ارسال را دارد.

لغو پوش نوتیفیکیشن زمان بندی شده به همه توکن ها (broadcast)

کاربرد این متد لغو ارسال پوش نوتیفیکیشن از پیش زمان بندی شده به تمامی توکن های مشتری است.

ساختار URL این متد (POST):

<https://push.najva.com/v1/cancel/bulk/>

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع	تایپ	توضیحات
website_id	اجباری	Integer	شناسه اسکریپت پنل مورد نظر که از آن نوتیفیکیشن ها زمان بندی شده اند.
execution_ids	اجباری	UUID	لیست شناسه یکتای فرآیند ارسال درخواست های زمان بندی شده

نکات:

- برای احراز هویت لازم است تا *apiKey* معتبر در header درخواست قرار داده شود.
- برای ارسال پوش تراکنشی (با استفاده از API) وایت لیست کردن IP الزامی است.

جدول خطاها:

توضیح	کد خطا
پارامترهای ورودی صحیح نیستند.	۴۰۰
نامعتبر بودن Api Key (عدم احراز هویت مناسب)	۴۰۳
آدرس IP مبدأ مطابقت ندارد.	۴۱۶

● نمونه درخواست ورودی:

```
curl --location 'https://push.najva.com/v1/cancel/token/' \  
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \  
--header 'apiKey: {Api Key}' \  
--form 'website_id="45100"' \  
--form 'execution_ids[]="4faac313-f3b2-4f5e-b9b9-dabc7e3f5d4c"' \  
--form 'execution_ids[]="9615c2ea-9d2d-4343-b880-4e79cb115384"'
```

● نمونه پاسخ خروجی:

```
{  
  "Message": "Request approved.",  
  "Entries": {  
    "request_id": "21a4548a-574d-4425-9af2-6a0e70dae649",  
    "result": [  
      {  
        "request_id": "4faac313-f3b2-4f5e-b9b9-dabc7e3f5d4c",  
        "status": "InvalidID"  
      },  
      {  
        "request_id": "9615c2ea-9d2d-4343-b880-4e79cb115384",  
        "status": "Canceled"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

- نتیجه درخواست (Status) یکی از حالت های *InvalidID* به معنای غیر معتبر بودن شناسه یکتای فرآیند ارسال، *SentCompleted* به معنای اتمام فرآیند ارسال و عدم امکان لغو و *Canceled* به معنای موفقیت در لغو ارسال را دارد.

دریافت گزارش ارسال به توکن خاص

کاربرد این متد دریافت گزارش ارسال پوش نوتیفیکیشن به توکن خاص مورد نظر مشتری است. در این متد امکان دریافت گزارش ارسال به چندین توکن وجود دارد که برای این کار تنها لازم است تمامی توکن های مورد نظر در پارامتر مربوطه که در ادامه به آن اشاره می شود قرار داده شوند.

ساختار URL این متد (GET):

<https://push.najva.com/v1/report/token>

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع	تایپ	توضیحات
website_id	اجباری	Integer	شناسه اسکریپت پنل مورد نظر که از آن نوتیفیکیشن ها ارسال شوند.
request_id	اجباری	String	شناسه یکتای درخواست ارسال به توکن (/token) به شخصی سازی شده (/peer)

پارامترهای خروجی:

پارامتر	تایپ	توضیحات
request_id	UUID	شناسه یکتای درخواست
tokens	Array	لیست وضعیت ارسال به توکن های داده شده
token	UUID	توکن مورد ارسال
status	String	وضعیت ارسال به توکن مذکور
updated_time	Time	زمان آخرین وضعیت دریافت شده برای توکن مذکور

نکات:

- برای احراز هویت لازم است تا *apiKey* معتبر در header درخواست قرار داده شود.
- برای دریافت گزارش پوش تراکنشی (با استفاده از API) وایت لیست کردن IP الزامیست.

جدول خطاها:

توضیح	کد خطا
پارامترهای ورودی صحیح نیستند.	۴۰۰
نامعتبر بودن Api Key (عدم احراز هویت مناسب)	۴۰۳
آدرس IP مبدأ مطابقت ندارد.	۴۱۶
تعداد توکن های ارسال شده بیشتر از 1000 عدد میباشد.	۴۱۴

نمونه درخواست ورودی:

```
curl --location --request GET 'https://push.najva.com/v1/report/token' \  
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \  
--header 'apiKey: {Api Key}' \  
--form 'website_id="45100"' \  
--form 'request_id="4faac313-f3b2-4f5e-b9b9-dabc7e3f5d4c"' \  

```

نمونه پاسخ خروجی:

```
{
  "Message": "Request approved.",
  "Entries": {
    "request_id": "4faac313-f3b2-4f5e-b9b9-dabc7e3f5d4c",
    "tokens": [
      {
        "token": "21a4548a-574d-4425-9af2-6a0e70dae649",
        "status": "INVALID_TOKEN",
        "updated_time": null
      },
      {
        "token": "9615c2ea-9d2d-4343-b880-4e79cb115384",
        "status": "START_TO_SEND",
        "updated_time": "2025-05-18T14:29:49.104577+03:30"
      }
    ]
  }
}
```

دریافت گزارش ارسال به همه توکن ها (broadcast)

کاربرد این متد دریافت گزارش ارسال پوش نوتیفیکیشن به همه توکن ها است.

ساختار URL این متد (GET):

<https://push.najva.com/v1/report/bulk>

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع	تایپ	توضیحات
website_id	اجباری	Integer	شناسه اسکریپت پنل مورد نظر که از آن نوتیفیکیشن ها ارسال شده اند.

شناسه یکتای فرآیند ارسال به همه توکن ها (/bulk)	String	اجباری	execution_id
---	--------	--------	--------------

پارامترهای خروجی:

توضیحات	تایپ	پارامتر
وضعیت فرآیند ارسال	String	status
تعداد پیام های ارسال شده	Integer	sent
تعداد پیام های دریافت شده سمت کاربر	Integer	delivered
تعداد کلیک بر روی پیام ها	Integer	clicked
تعداد پیام های مشاهده شده	Integer	showed
تعداد پیام های ناموفق	Integer	failed

نکات:

- وضعیت ارسال (Status) یکی از حالت های *DRAFT, SCHEDULED, PENDING, RUNNING* را دارد. *COMPLETED, CANCELED* را ندارد.
- برای احراز هویت لازم است تا *apiKey* معتبر در header درخواست قرار داده شود.
- برای دریافت گزارش پوش تراکنشی (با استفاده از API) وایت لیست کردن IP الزامیست.

جدول خطاها:

توضیح	کد خطا
پارامترهای ورودی صحیح نیستند.	۴۰۰
نامعتبر بودن Api Key (عدم احراز هویت مناسب)	۴۰۳
آدرس IP مبدأ مطابقت ندارد.	۴۱۶

نمونه درخواست ورودی:

```
curl --location --request GET 'https://push.najva.com/v1/report/bulk \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--header 'apiKey: {Api Key}' \
--form 'website_id="45100"' \
--form 'execution_id="9615c2ea-9d2d-4343-b880-4e79cb115384"' \
```

نمونه پاسخ خروجی:

```
{
  "Message": "Request approved.",
  "Entries": {
    "request_id": "4faac313-f3b2-4f5e-b9b9-dabc7e3f5d4c",
    "status": "COMPLETED",
    "sent": "1000",
    "delivered": "700",
    "click": "500",
    "preview": "400",
    "failed": "300",
    "send_datetime": "2025-05-18T14:29:49.104577+03:30",
    "send_now": "True"
  }
}
```

دریافت پروفایل توکن ها

کاربرد این متد دریافت اطلاعات پروفایل توکن خاص مورد نظر مشتری است. در این متد امکان دریافت اطلاعات چندین توکن وجود دارد که برای این کار تنها لازم است تمامی توکن های مورد نظر در پارامتر مربوطه که در ادامه به آن اشاره می شود قرار داده شوند.

ساختار URL این متد (GET):

<https://push.najva.com/v1/detail/token>

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع	تایپ	توضیحات
website_id	اجباری	Integer	شناسه اسکریپت پنل مورد نظر که از آن نوتیفیکیشن ها ارسال شوند.
tokens	اجباری	String	به تعداد توکن های مورد نظر، از این پارامتر به درخواست افزوده می شود.

پارامترهای خروجی:

پارامتر	تایپ	توضیحات
token_profiles	Array	لیست پروفایل توکن های درخواست شده
cookie_token	UUID	کوکی توکن
ip	String	آدرس آیپی
isp_type	String	isp کاربر
device_type	String	دستگاه کاربر
browser_type	String	مرورگر کاربر
os_type	String	سیستم عامل کاربر
created_time	String	تاریخ ایجاد توکن
modified_time	String	آخرین تاریخ تغییر توکن

نکات:

- در هر درخواست مجاز به درخواست ارسال تا سقف 1000 توکن هستید.
- برای احراز هویت لازم است تا *apiKey* معتبر در header درخواست قرار داده شود.
- برای دریافت گزارش پوش تراکنشی (با استفاده از API) وایت لیست کردن IP الزامی است.

جدول خطاها:

توضیح	کد خطا
پارامترهای ورودی صحیح نیستند.	۴۰۰

نامعتبر بودن Api Key (عدم احراز هویت مناسب)	۴۰۳
آدرس IP مبدأ مطابقت ندارد.	۴۱۶
تعداد توکن های ارسال شده بیشتر از 1000 عدد میباشد.	۴۱۴

نمونه درخواست ورودی:

```
curl --location --request GET 'https://push.najva.com/v1/detail/token' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--header 'apiKey: {Api Key}' \
--form 'website_id="45100"' \
--form 'tokens[]="21a4548a-574d-4425-9af2-6a0e70dae649"' \
--form 'tokens[]="9615c2ea-9d2d-4343-b880-4e79cb115384"'
```

نمونه پاسخ خروجی:

```
{
  "Message": "Request approved.",
  "Entries": {
    "token_profiles": [
      {
        "token": "21a4548a-574d-4425-9af2-6a0e70dae649",
        "ip": "192.168.1.1",
        "isp_type": "ASIATECH",
        "device_type": "DESKTOP_WEB",
        "browser_type": "FIREFOX",
        "os_type": "WINDOWS",
        "created": "2025-05-18T14:29:49.104577+03:30",
        "modified": "2025-05-19T14:29:49.104577+05:30"
      }
    ]
  }
}
```

دریافت وب سایت های کاربر

کاربرد این متد دریافت آیدی وبسایت های کاربر در نجوا است.

ساختار URL این متد (GET):

<https://push.najva.com/v1/sender>

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع	تایپ	توضیحات
---------	-----	------	---------

پارامترهای خروجی:

پارامتر	تایپ	توضیحات
websites	Array	لیست وبسایت های کاربر
id	integer	شناسه وبسایت
address	String	آدرس وبسایت

نکات:

- برای احراز هویت لازم است تا *apiKey* معتبر در header درخواست قرار داده شود.
- برای دریافت گزارش پوش تراکنشی (با استفاده از API) وایت لیست کردن IP الزامیست.

جدول خطاها:

کد خطا	توضیح
۴۰۳	نامعتبر بودن Api Key (عدم احراز هویت مناسب)
۴۱۶	آدرس IP مبدأ مطابقت ندارد.

نمونه درخواست ورودی:

```
curl --location --request GET 'https://push.najva.com/v1/sender \  
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \  
--header 'apiKey: {Api Key}' \  
'
```

نمونه پاسخ خروجی:

```
{  
  "Message": "Request approved.",  
  "Entries": {  
    "websites": [  
      {  
        "address": "https://najva.com",  
        "id": "45290",  
      },  
      {  
        "address": "https://test.com",  
        "id": "53769",  
      },  
    ]  
  }  
}
```