

# سرویس ارسال و دریافت پیامک نجوا

نسخه ۳.۰.۰

- 2..... احراز هویت در تمام endpoint ها
- 2..... ارسال پیامک به مخاطب خاص
- 5..... جدول وضعیت پیامها

## احراز هویت در تمام endpoint ها

برای احراز هویت در تمامی endpoint ها، با استفاده از توکن دریافت شده در صفحه‌ی تنظیمات (API TOKEN)، این توکن را در قالب هدر (header) زیر در تمامی درخواست‌ها ارسال نمایید.

| نام هدر       | محتوا              |
|---------------|--------------------|
| Authorization | Bearer <API_TOKEN> |

## ارسال پیامک به مخاطب خاص

کاربرد این متد ارسال پیامک به یک مخاطب است.

ساختار URL این متد:

باید از متد POST برای ارسال به این endpoint استفاده کنید.

<https://sms.najva.com/v3/sms/send>

پارامترهای ورودی:

| پارامتر           | نوع     | تایپ   | توضیحات                               |
|-------------------|---------|--------|---------------------------------------|
| receptor          | اجباری  | String | شماره گیرنده پیام را مشخص می‌کند.     |
| message           | اجباری  | String | متن پیام ارسالی                       |
| sender_map.sms    | اجباری  | String | شماره خط ارسال‌کننده پیام             |
| sender_map.rubika | اختیاری | String | توکن بات روبیکا برای ارسال‌کننده پیام |
| sender_map.bale   | اختیاری | String | آیدی بازوی بله                        |

پارامترهای خروجی:

| پارامتر | تایپ | توضیحات |
|---------|------|---------|
|---------|------|---------|

|   |         |                |
|---|---------|----------------|
| شناسه یکتای پیامک   | Long    | messageid      |
| متن پیامک ارسالی  | String  | message        |
| وضعیت ارسال پیامک   | Integer | status         |
| متن توضیح وضعیت ارسال پیامک                                     | String  | statustext     |
| شماره گیرنده  | String  | receptor       |
| هزینه پیام در روبیکا (در صورتی که از روبیکا استفاده کرده باشید) | Integer | costmap.rubika |
| هزینه پیام در بله (در صورتی که از بله استفاده کرده باشید)       | Integer | costmap.bale   |
| هزینه پیام در پیامک   | Integer | costmap.sms    |

#### نکات:

- برای اطلاع از وضعیت پیامک به [جدول وضعیت پیامها](#) در انتهای مستند مراجعه نمایید.
- هنگامی که یک sender\_map را تعریف می‌کنید، ارسال کننده‌ی پیامک اجباری است و حداقل یکی از ارسال کننده‌های بله یا روبیکا نیز اجباری هستند. می‌توانید هر دوی آنها را نیز مشخص کنید که در این صورت اولویت اول با روبیکا و اولویت دوم با بله می‌باشد.

#### جدول خطاها:

| توضیح                         | کد خطا |
|-------------------------------|--------|
| پارامترهای ورودی صحیح نیستند. | ۴۰۰    |
| اعتبار حساب شما کافی نیست.    | ۴۱۸    |

#### نمونه درخواست ورودی:

درخواست باید به فرمت زیر در body ارسال شود.

```
{
  "message": "تست از سرویس هوشمند ارسال پیامک نجوا",
  "receiver": "09120000000",
  "sender_map": {
    "rubika": "<rubika_token_id>",
    "bale": "<bale_bot_id>",
    "sms": "90000"
  }
}
```

نمونه پاسخ خروجی:

```
{
  "return": {
    "status": 200,
    "message": "تایید شد"
  },
  "entries": [
    {
      "messageid": 1,
      "message": "تست از سرویس هوشمند ارسال پیامک نجوا",
      "status": 1,
      "statustext": "در صف ارسال",
      "receptor": "09120000000",
      "cost_map": {
        "rubika": 80,
        "sms": 104,
        "bale": 80,
      }
    },
  ]
}
```

## جدول وضعیت پیام‌ها

| کد وضعیت | توضیحات   |
|----------|---|
| 1        | در صف ارسال   |
| 2        | زمانبندی شده  |
| 4        | ارسال شده به مخابرات  |
| 6        | خطا در ارسال پیام به سرشماره مشخص شده   |
| 10       | پیامک تحویل گیرنده پیام شده است   |
| 11       | در تحویل پیامک مشکلی رخ داده است، از دسترس بودن مخاطب و یا خاموش بودن گوشی آن از جمله دلایل این وضعیت است.  |
| 13       | ارسال پیامک لغو شده است.  |
| 14       | گیرنده دریافت این پیامک را بلاک کرده است. ممکن است سرشماره یا پیامک‌های تبلیغاتی توسط گیرنده بلاک شده باشد. هزینه‌ی این پیامک به حساب شما بازمی‌گردد. |
| 100      | شناسه پیامک نامعتبر است.  |